


**PAROC LINIO 80 –
PROFFIDE VALIK**

TÄNAPÄEVAL OTSUSTAB ENAMIK ERAMUTE OMANIKKE KIVISEINA KASUKS SELLE OHUTUSE, USALDUSVÄÄRSUSE JA PIKAEALISUSE TÕTU

Täna räägime seintest, mis on õhutihedad, hästi soojustatud ning mille soojuskaod on minimaalsed. Selliste seinte rajamiseks läheb tarvis mitmeid materjale: tellistest või plokkidest müüri, soojustusmaterjali, kinnitusvahendeid ja viimistlusmaterjale. Seetõttu on tulekindla ja kestva seina ehitamiseks väga oluline valida õige.



Kuna süsteem paigaldatakse liimiga, pole mehaanilisi kinnitusvahendeid vaja. See aitab kokku hoida tööaega. Olenevalt kandeseina materjali omadustest ja ehitajate kasutatavatest töövahenditest, võib kinnitusvahendi ühe ava puurimiseks kuluda 30 sekundit. Keskmiselt paigaldatakse 1 m² kohta 4–8 kinnitusvahendit.




Soojustusplaatidest PAROC Linio 80 seinasüsteemi rebimistugevus võib olla projekteeritavast maksimaalsest tulekoormusest kuni 5 korda suurem.



Kinnitusvahendite maksumus moodustab krohvitud fassaadi materjalide kogumaksumusest u 10–25%. Samuti ei tule kinnitusvahendeid ladustada ega teha nendega seotud lisainvesteeringuid.



Lamellkiuga plaadid on 1,2 m pikkuse ja 0,2 m laiusega. Isegi A, A+ ja A++ klassi hoonete seinte soojustusplaatid on küllaltki kerge tõsta ja liimida.



Kuna kinnitusvahendeid pole vaja paigaldada, võib juba järgmisel päeval pärast liimimist alustada armeerimistöid.



PAROCi Linio 80 plaadid kuuluvad kõige ohutumasse A1 tulekindlusklassi, mis tagab ehitusel, paigaldamisel ja ladustamisel tuleohutud tingimused.



Populaarsetele krohvitud fassaadisüsteemidele on omistatud liimitud süsteemide Euroopa tehnilised hinnangud ning CE-märgistus. Selliste süsteemide usaldusväärsus on katsetega tõestatud.

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni.

Meie teabematerjalid esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle.

Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusosaladel, mida ei ole meie teabematerjalid nimetatud.

Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalid muudatusti teha.

PAROC on Paroc Groupi poolt registreeritud kaubamärk.

© Paroc Group 2017

Aprill, 2017

© Paroc Group 2017
2029BIES0417

PAROC AS

Ehituslikud soojustusmaterjalid
Pärnu mnt 158
11317 Tallinn
Tel. 6518 100
www.paroc.ee

A MEMBER OF PAROC GROUP