

Toimivusdeklaratsioon

Nr 70009-CPR-2013-07-01

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:

PAROC XMV 012, 015, 020, 020bas

2. Tüübi, partii või seerianumber või muu ehitustoote identifitseerimist võimaldav element vastavalt artiklile 11(4):

Vt tootesilti

3. Ehitustoote kavandatud kasutus vastavalt kehtivale harmoniseeritud tehnilisele spetsifikatsioonile ja tootja ette nähtud kasutusotstarbele:

Õhu- ja aurubarjäär

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artiklile 11(5):

Paroc Group

Energiakuja 3

FI-00180 Helsinki

6. Harmoniseeritud standardi alla kuuluva ehitustoote toimimisdeklaratsiooni korral:

SP – Rootsi tehniliste uuringute instituut,

postkast 857, SE-50115 Borås, ja

VTT – Soome tehniliste uuringute instituut,

PB 1000, FI-02044 VTT;

Eelnimetatud tooterühmad vastavad standardi EN 13984:2004 nõuetele ning on testitud analoogselt süsteemile 3.

7. Mõõtmed

Pikkus ja laius vastavalt iga toote sildile

8. Mass

Sõltub toote paksusest: $90-200 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$. Paksus määratakse vastavalt tootesildil olevale tootetübile.

9. Asjakohased omadused:

5.5	Veepidavus:	Kooskõlastatud
5.7.1	Iganemiskindlus:	Kooskõlastatud
5.7.2	Keemiline vastupidavus:	Kooskõlastatud
5.8	Rebenemistugevus:	MD, TD > 60 N
5.10	Aurupidavus:	> $1,5 \times 10^6 \text{ s/m}$ > 40 m (sd-väärtus)
5.11	Tõmbetugevus:	MD, TD > 20 N/mm ²
	Pikenemine:	MD, TD > 500 %
5.12	Tuleklassifikatsioon:	Klass F

Nimekirja mitte kuuluvate omaduste puhul pole toimivust määratud: NPD

Paroc Group / Toimivusdeklaratsioon nr 70009-CPR-2013/07/01

Eelnimetatud omadused on testitud vastavalt standardile EN13984:2004

Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Paroc Oy Ab, ehitusisolatsioon

Susanna Tykkä-Vedder, arendusdirektor

Helsinki 1.7.2013



(allkiri)