


TOOTE TEABELEHT



PAROC XMV 020bas

Õhu- ja aurutõke

Madala tihedusega polüetüleenist kile kasutamiseks õhu-ja aurutõkkena.

Loob õhu- ja aurukindla katte seinte, katuste ja põrandate soojustuskihi sees.

Pakendi liik Rullid on pakitud üksikult plastpakenditesse

MÕÕDUD	
Paksus	0,20 mm
Käsitlemise lihtsustamiseks on kile volditud rulli, 1,5 m laiuseks.	

Omadused

OMADUS	VÄÄRTUS	VASTAVALT
PÕLEMISOMADUSED		
Põlevus	Põlev	EN ISO 1182
MUUD OMADUSED		
Veeauru läbilaskvustegur Sd	> 40 m	
Rebenemise vastupidavus	> 60 N	
Tõmbetugevus	>20 N/mm ²	
Venivus purunemiseni	> 500 %	

Vastupidavus vananemise ja leeliste vastu
CE vastavalt standardile EN 13984:2004 13

AS PAROC, Pämu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubandusliku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusaladel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.