

TOOTE TEABELEHT



PAROC XSS 005

Paindlik kahepoolne ühendusteip

Vananemiskindel kahepoolne kleeplint, mis on vananemiskindel ja koosneb modifitseeritud akrüül liimiga varustatud PE kilest.

Kasutatakse liitekohtade tihendamiseks õhu - ja aurutõkke kiledel, katuse aluskatetel ja teiste ehituslike elementide ühendamisel, kus paindlikud tihendustooted on vajalikud.

MÕÕDUD

Paksus	2 mm
Püsivus	50 mm
Pikkus	10 m

Omadused

OMADUS	VÄÄRTUS	VASTAVALT
PÕLEMISOMADUSED		
Tuletundlikkuse, euroklass	F	
Põlevus	Süttiv	EN ISO 1182
MUUD OMADUSED		
Temperatuuritaluvus Kasutamistemperatuur Vastupidavus	-40 °C kuni + 90 °C Optimaalne +10 °C to +25 °C kuid võib rakendada +4 °C Vastupidavus UV ja pehmendi suhtes	

AS PAROC, Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusoludel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.