

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. 40053

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood        | PAROC Hvac Mat AluCoat                           |
| Kavandatud kasutusala(d)                          | Tööstuslik ja ehituslik soojusisolatsioon        |
| Tootmine                                          | Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki    |
| Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem | Süsteem 1 tulekindlikus. Süsteem 3 muud omadused |
| Ühtlustatud standard                              | EN 14303:2009+A1:2013                            |
| Teavitatud asutus(ed)                             | No. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd          |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Helsinki 10.2.2022



Paroc Group Oy, Technical Insulation  
Dmitry Bolotov, Product Data and Project Manager

## Deklareeritud toimivus

| OMADUS                                            | VÄÄRTUS                                                                                                                                                              | VASTAVALT                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>MÕÕTMETE PÜSIVUS</b>                           |                                                                                                                                                                      |                                  |
| Maksimum töötemperatuur - mõõtmete stabiilsus     | (+100)250 °C                                                                                                                                                         | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |
| <b>TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS</b>            |                                                                                                                                                                      |                                  |
| Kestvus tulekindlikkuse vananedes                 | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu.                                         |                                  |
| Kestvus tulekindlikkuse vastu kõrge temperatuuril | Kivivilla tulepüsivus ei halvene kõrge temperatuuril. Euroclass Toote klassifikatsioon on seotud orgaanilise osaga, mis jääb samaks või väheneb kõrge temperatuuril. |                                  |
| Soojustakistus vananemise vastu                   | Kivivilla soojusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga.        |                                  |

## Deklareeritud toimivus

| OMADUS                                                    | VÄÄRTUS               | VASTAVALT                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>REAKTSIOON TULE SUHTES</b>                             |                       |                                    |
| Tuletundlikuse, euroklass                                 | A1                    | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| <b>KESTEV HÕÕGUMINE</b>                                   |                       |                                    |
| Kestev hõõgumine                                          | NPD                   | EN 14303:2009+A1:2013              |
| <b>SOOJUSPÜSIVUS</b>                                      |                       |                                    |
| Soojusjuhtivus 0 °C juures, $\lambda_0$                   | 0,034 W/mK            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Soojusjuhtivus 10 °C juures, $\lambda_{10}$               | 0,036 W/mK            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Soojusjuhtivus 50 °C juures, $\lambda_{50}$               | 0,046 W/mK            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Soojusjuhtivus 100 °C juures, $\lambda_{100}$             | 0,060 W/mK            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Soojusjuhtivus 150 °C juures, $\lambda_{150}$             | 0,075 W/mK            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Soojusjuhtivus 200 °C juures, $\lambda_{200}$             | 0,093 W/mK            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Soojusjuhtivus 250 °C juures, $\lambda_{250}$             | 0,115 W/mK            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Mõõdud ja tolerants                                       | T2                    | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)     |
| <b>VEE LÄBILASKVUS</b>                                    |                       |                                    |
| Lühiaegne vee imendumine WS, (W <sub>p</sub> )            | ≤ 1 kg/m <sup>2</sup> | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)    |
| <b>VEEAURU LÄBILASKVUS</b>                                |                       |                                    |
| Veeauru                                                   | M2                    | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)   |
| <b>HELINEELDUVUS</b>                                      |                       |                                    |
| Helineelduvus                                             | NPD                   | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
| <b>SURVETUGEVUS</b>                                       |                       |                                    |
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), $\sigma_{10}$ | NPD                   | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)     |
| <b>VEES LAHUSTUVATE IOONIDE JA PH VÄÄRTUS</b>             |                       |                                    |
| Kloriidi ioonid, Cl-                                      | NPD                   | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)   |
| <b>OHTLIKE AINETE ERALDUMINE SISEÕHKU</b>                 |                       |                                    |
| Ohtlike ainete eraldumine                                 | NPD                   | EN 14303:2009+A1:2013              |