

TOOTE TEABELEHT



PAROC XMU 100

Katuse aluskate

Hingav veekindel aluskate, mille ühel küljel on ühenduskohtade teip

Kasutamiseks toestatud või toestamatta kerge hingava aluskattena viilkatuse konstruktsioonides.

CE vastavalt standardile EN 13859-1:2

Pakendi liik Rullid on pakitud üksikult plastpakenditesse.

MÕÕDUD	
Muud mõõtmised	Kaal 100g/m ²

Omadused

OMADUS	VÄÄRTUS	VASTAVALT
PÕLEMISOMADUSED		
Põlevus	Põlev	EN ISO 1182
MUUD OMADUSED		
Veeauru läbilaskvustegur Sd Vee läbitungivuse takistus Tõmbe jõud (MD/CMD)	0,02 m W1 220/140 N/50 mm	

AS PAROC, Pämu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubandusliku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusaladel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.