

PAROC XSI 001

Tihenduslint



Lühikirjeldus

Klaasvillast lint, mis on kaetud UV-kindla polüetüleenist kilega

Rakendus

Kasutamiseks akna- ja usteümbruste isoleerimiseks.

Paksus

22 mm

Püsivus

60, 90, 120 mm

Pikkus

15 m

Tulekaitse omadused

Other Fire Properties		
Omadus	Väärtus	Vastavalt
Tulekahju liik	Klaasvill: A1; Polüetüleenist kilega: F	EN 13501-1; EN 13501-1
Põlevus	Klaasvill: mittepõlev; Polüetüleenist kilega: süttiv	EN ISO 1182; EN ISO 1182

AS PAROC, Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusaladel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.